

CORNICE PERIMETRALE BASIC



Cornice perimetrale con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico delle pareti. Realizzata in polietilene espanso, dotata di banda autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per evitare infiltrazioni di malta tra cornice e pannello.

La cornice è dotata di pretagli per adattarla meglio all'altezza desiderata.

Spessore 5 mm, altezza 150 mm. Confezione rotoli 50 m.



CODICE 1072150

| Caratteristica | Valore | U.M. |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Spessore | 5 | mm |
| Altezza | 150 | mm |
| Rotolo | 50 | m |
| Temperature di impiego | -10 ÷ 80 | °C |
| Peso specifico | 22 - 25 | Kg/m ³ |
| Coefficiente di conducibilità termica | 0,039 | W/m · K |
| Abbattimento acustico | 25,5 | dB |
| Rigidità dinamica | 43 | MN/m ³ |
| Resistenza alla compressione | 13,002 | kPa |
| Tossicità: | | |
| Indice di tossicità convenzionale | 10 | |
| Indice di fumo | 7 | |
| Classe di fumo | F1 | |
| Permeabilità al vapore | 3817 | |
| Struttura celle | Celle chiuse | |

